1. 設定を開き、「メール/連絡先/カレンダー」から「アカウントを追加」を選択します。



2.「その他」を選択します。



3.「メールアカウントを追加」を選択します。



4. メール:メールアドレス、パスワード:岡大 ID のパスワードを入力します。 「名前」、「説明」の欄は任意の値を入力します。「次へ」をクリックします。



5. POP を利用する場合、「POP」ボタンをクリックし、受信メールサーバのホスト名:「popsv.okayamau.ac.jp」、ユーザ名: 岡大 ID、パスワード: 岡大 ID のパスワードを入力します。

IMAP を利用する場合、「IMAP」ボタンをクリックし、受信メールサーバのホスト名:「imapsv.okayamau.ac.jp」、ユーザ名: 岡大 ID、パスワード: 岡大 ID のパスワードを入力します。

※ユーザ名に自動でメールアドレスが入力される場合がありますが、岡大 ID だけを入力して下さい。

iPad 🗢						13:50						\$ 87% 🚍
		設定			くアナ	カウント	を追加	1	その他			
-					×							
>	機内モー	- ド			>	ィールア	カウン	トを追	加			
?	Wi-Fi			odnet								
*	Bluetoc	th		オン	34	播先						
		キャン	セル		新規	アカウ	ント			保存	¥	
6	通知セニ											
A	コント			IMAP		_		POF	2			
	わわす											
	0690	名i	前	okaya	ma-u.a	ic.jp						
6		×	-ル		a@oka	yama-ı	i.ac.jp					
		説	玥	okaya	ma-u.a	ic.jp						
	壁紕/明											
	サウン	受信	メールサ	-/٢								
8	パスコー	巿	~下名	popsv	.okaya	ma-u.a	c.jp					
	プライル	<u>-</u> -	ーザ名									
			マワード	okada	iid							
-					1							
Q	w	E	F	2	т	Y	U		I.	0	Ρ	
,	A	s	D	F	G	ŀ	+	J	к	L		改行
+	Z	x	C			в	Ν	N	1	,	·	-
.?12	23	۲	:		/	_]	-		.jp	F	ABC	

6. 送信メールサーバのホスト名:「smtpsv.okayama-u.ac.jp」、ユーザ名: 岡大 ID、パスワード: 岡大 ID のパス ワードを入力します。

※ユーザ名に自動でメールアドレスが入力される場合がありますが、岡大 ID だけを入力して下さい。

iPad 奈					13:51								* 87% 드	De
	設	定		く アカ	ıウント	、を追		その	の他					
				×										
✐	機内モード					'カウン	ントを	追加						
Ŷ	Wi-Fi		odnet											
*	Bluetooth		オン	運	絡先						_			
	+	ャンセル		新規	アカウ	シト			C		保存			
	通知セ:	説明	okaya	ma-u.a	c.jp								>	
8	コント	受信メールサ	/°											
C	おやす。	ホスト名	popsv	.okaya	ma-u.a	ic.jp								
		ユーザ名	okad	aiid										
\bigcirc	一般	パスワート	••••	••••										
	壁紙/明													
	サウン	送信メールサ	-/c	w okav	ama-11	ac in			-					
Ð	バスコー	7 #2	sintpa		ama-u.	ac.jp								
	プラー		okad	alid										
		Λχ9-Γ	••••	••••							/			
	-01 -1								-			-		
Q	w	EF	٦	т	Y	ι	J	I		0		Ρ		
	A S	D	F	G	H	+	J	Ι	к	Γ	L		改行	
	z	x	;	v	в	N	T	М		@			-	
.?1	23	€					Ι	-	I	-		ABC	Ű)
									_					-

7. IMAPの場合は、以下の画面で「保存」をクリックします。

iPad ᅙ		14:02	* 89% 🗔 🕫
	設定	くアカウントを追加 その他	
		×_11	
≁	機内モード	メールアカウントを追加	
Ŷ	Wi-Fi odr	let	
*	Bluetooth #	ン連絡先	
	キャンセル	IMAP 保存	
	通知セニ		
8			
	おやす;		
٢	一般		
	壁紙/明		
	サウン		
	パスコ・		
	プライノ		
	iCloud		
	メール		
	メモ		
	リマインダー		
	メッセージ		
	FaceTime		
	マップ		
	Safari		

8. 設定を開き、「メール/連絡先/カレンダー」から作成したアカウントを選択します。

iPad 🗢			14:59	* 98% 📖
	設定		メール/連絡先/カレン	ダー
			アカウント	
≁	機内モード	\bigcirc	iCloud	<u></u>
Ŷ	Wi-Fi	odnet	停止中	
*	Bluetooth	オン	окауата-и.ас.јр	>
			アカウントを追加	>
	通知センター			
	コントロールセンター		データの取得方法	プッシュ >
C	おやすみモード		メール	
			プレビュー	2行 >
۲	一般		TO/CCラベルを表示	\bigcirc
*	壁紙/明るさ		フラグのスタイル	カラー >
())	サウンド		削除前に確認	\bigcirc
A	パスコード		画像を読み込む	
	プライバシー		スレッドにまとめる	
	iCloud		常にBccに自分を追加	\bigcirc
	メール/連絡先/カレン:	9-)	引用のマークを増やす	オン >
	メモ		署名	iPadから送信 >
	リマインダー			
	メッセージ		連絡先	HL 4 .
	FaceTime		业べ省ス順予	死, 治 >
	マップ		表示順序 	姓,名 >
	Safari		略称	>

9.「詳細」を選択します。

	iPad 3	,	14:59 *	98% 💼 +
	++	・ンセル	okayama-u.ac.jp	完了
		アカウント		\bigcirc
		POPアカウント	情報	
		名前		
		メール	@okayama-u.ac.jp	>
		説明	okayama-u.ac.jp	
		受信メールサー ナフレク	/ĭ	
		小スト名	popsv.okayama-u.ac.jp	
		ユーザ名 _	okadaiid	
		パスワード	•••••	
		×/= < _ II ++	10	
		SMTP	smtnsv okavama-u ac i	
		Civiti	Shipsvokayana u.ac.j	
-		■关约		
	_	計加		~
			アカワントを削除	

10. POP を利用する場合、受信設定の

サーバポート:「995」であることを確認します。 サーバから削除:「しない」であることを確認します。

「認証」を選択します。

IMAP を利用する場合、受信設定の

サーバポート:「993」であることを確認します。 その後、手順13へ進んでください。

(okayama-u.ac.jp<)	~
削除したメッセージの移動先: 削除済メールボックス アーカイブメールボックス	~
削除済メールボックス アーカイブメールボックス	~
アーカイブメールポックス	
別除し ナーマ	
削除	1週間後 >
受信設定	
351/2 使用	1770-12
あったに サーバイントに 約月日今	
	0/2007
9 - 7 0/(- 14 995	
S/MIME	
S/MIME	\bigcirc

11. パスワードにチェックが入っていることを確認し。入っていなければ選択します。 「詳細」を選択して前の画面に戻ります。

iPad 🗢	17:22	\$ 77% 🔳
< 詳細	認証	
パスワード		~
MD5チャレンジ応答		
NTLM		
HTTP MD5 Digest		

12. 左上の「<」を選択し前の画面に戻ります。

iPad	?	14:59	\$ 98% 📖 f
	okayama-u.ac.jp	書手 和出	
	削除したメッセージの移動先:		
	削除済メールボックス		×
	アーカイブメールボックス		
	削除したメッセージ		
	削除		1週間後 >
	受信設定		
	SSLを使用		
	認証		パスワード >
	サーバから削除		しない >
	サーバポート 995		
	S/MIME		
	S/MIME		\bigcirc

13.送信メールサーバの「SMTP」を選択します。

キャンセル okayama-u.ac.jp デ アカウント ア <th>Pad 🗢</th> <th>14:59 🕺 S</th> <th>8% 🗖</th>	Pad 🗢	14:59 🕺 S	8% 🗖
アカウント情災 名前 スールン 〇のkayama-u.ac.jp プローガンモーズ ホスト名 ウopsv.okayama-u.ac.jp ユーザ名 ○kadalid パスワード プT SMTP Smtpsv.okayama-u.ac.jp 上 アカウントを削除	キャンセル	okayama-u.ac.jp	完
アカウント信級 名前 メール @okayama-u.ac.jp 水市 ※ 成明 okayama-u.ac.jp 水市 水市 ※ 水市 アカウントを削除			
POP7カウント情報 名前 メール メール のkayama-u.ac.jp クロメーハサーバ ホスト名 内opsv.okayama-u.ac.jp ユーザ名 okadalid パスワード アカウントを削除	アカウント		\mathbf{D}
名前 ●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●	POPアカウン	卜情報	
メール @okayama-u.ac.jp > 設備メールサーバ 木スト名 popsv.okayama-u.ac.jp ユーザ名 okadaiid パスワード 野 smtpsv.okayama-u.ac.jp > 評細 > アカウントを削除	名前		
説明 okayama-u.ac.jp	メール	@okayama-u.ac.jp	>
	説明	okayama-u.ac.jp	
ホスト名 popsv.okayama-u.ac.jp ユーザ名 okadaiid パスワード ・・・・・・・ Xff(x - u + - r/t) SMTP smtpsv.okayama-u.ac.jp > 詳細 > アカウントを削除	受信メールサ-	71-	
ユーザ名 okadaiid パスワード ・・・・・・・ SMTP smtpsv.okayama-u.ac.jp > 詳細 > アカウントを削除	ホスト名	popsv.okayama-u.ac.jp	
パスワード ••••••• SMTP smtpsv.okayama-u.ac.jp > 詳細 > アカウントを削除	ユーザ名	okadaiid	
^{注信メールサーバ} SMTP smtpsv.okayama-u.ac.jp > 詳細 > アカウントを削除	パスワード	•••••	
smtpsv.okayama-u.ac.jp > 詳細 > アカウントを削除			
詳細 > アカウントを削除	SMTP	smtpsv.okavama-u.ac.ip	>
詳細 > アカウントを削除			
アカウントを削除	詳細		>
アカウントを削除			
		アカウントを削除	

14. プライマリサーバの「smtpsv.okayama-u.ac.jp」を選択します。

15:01	A 3376
SMTP	
	オン、
	>
ਰできない場合はほかのSMTPサーバを順番に	=試します。
	SMTP

15. サーバポート:587になっていることを確認し、「認証」を選択します。

	iPad 🗢		16:01	7 68% 💷) +
	キャンセル	S	smtpsv.okayama-u.ac.jp	完了
	サーバ			
	送信メールサール	٢		
	ホスト名	smtpsv.okayama-u.ac.j	р	
	ユーザ名	okadaiid		
	パスワード	•••••		
	SSLを使用			
<	認証	>		MD5チャレンジ応答 >
0	サーバポート	587		

16. MD5 チャレンジ応答にチェックが入っていることを確認し、入っていなければ選択します。 「smtpsv.okayama-u.ac.jp」を選択して前の画面に戻ります。

iPad 🕈	16:05	69% 💶 🖓
smtpsv.okayama-u.ac.jp	認証	
パフロード		
HTTP MD5 Digest		
MD5チャレンジ応答		×
NTLM		

17.「完了」を選択します。

Pad 🗢	16:01	
キャンセル	smtpsv.okayama-u.ac.jp	完了
サーバ		
送信メールサー/	2	
ホスト名	smtpsv.okayama-u.ac.jp	
ユーザ名	okadaiid	
パスワード	•••••	
SSLを使用		
認証		MD5チャレンジ応答 >
サーバポート	587	

18.左上の「<」を選択します。



19. 右上の「完了」を選択します。

iPad	Ŷ	14:59		
+	ャンセル	okayama-u.ac.jp	完了	
	アカウント			
	POPアカウント	- 情報		
	名前			
	メール	@okayama-u.ac.jp	>	
	説明	okayama-u.ac.jp		
	受信メールサー	-/<		
	ホスト名	popsv.okayama-u.ac.jp		
	ユーザ名	okadaiid		
	パスワード	••••••		
	送信メールサー	-/ \`		
	SMTP	smtpsv.okayama-u.a	o.jp ⇒	
	詳細		>	
		アカウントを削除		

20. 自分宛に送信をして、送信と受信ができているかどうか確認をします。

以上。